



HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV

Marulićev trg 21, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: 385 (1) 48 01 999, fax: 385 (1) 48 29 000
www: <http://www.arhiv.hr>, e-mail: hda@arhiv.hr

KLASA: 406-03/22-03/51
URBROJ: 565-02/445-22-4
Zagreb, 2. lipnja 2022.

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA KOJI SU

PREUZELI/DOBILI DOKUMENTACIJU ZA NABAVU

- svima -

PREDMET: Pojašnjenje Dokumentacije za nabavu za provedbu postupka jednostavne nabave „Dobava i montaža ogradnih panela na lokaciji Hrvatskog državnog arhiva, Kerestinec, Kereastinečka cesta 59“ – procijenjene vrijednosti - 120.000,00 kn bez PDV-a, Ev.br. 72-72/2022 iz I. Izmjena Plana nabave HDA za 2022. CPV 28822000-0
- dostavlja se

I. Dana 26. svibnja 2022. godine, zainteresirani gospodarski subjekt tražio je pojašnjenje Dokumentacije o nabavi u postupak nabave „Dobava i montaža ogradnih panela na lokaciji HDA, Kerestinec, Kereastinečka cesta 59“ s ciljem sklapanja ugovora o nabavi.

II. Gospodarski subjekt postavio je slijedeće pitanje:

„Poštovani u dokumentaciji o nabavi nije navedena visina ograde, koja nam je neophodna za izradu ponude“. Molimo pojašnjenje koja se visina ograde traži“

III. Naručitelj pojašnjava:

Dimenzije ogradnih panela su 2500 x 1700 - 1750 mm, zelene boje RAL 6005.

Zbog svega navedenoga, Naručitelj dostavlja izmijenjenu Tehničku specifikaciju i produžava roku predviđen za dostavu ponuda tako da gospodarski subjekti moraju svoje ponude dostaviti **najkasnije do 8. lipnja 2022. godine do 13,00 sati.**

Ostali dio Dokumentacije o nabavi ostaje nepromijenjen.

S poštovanjem,

STRUČNO POVJERENSTVO

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:

Predmetni paneli napravljeni su od pocinčane žice, horizontalno: promjera 5,0 mm, vertikalno: promjera 4,0mm, koja se dodatno priprema i čvrsto veže na završni sloj PVC-a minimalne debljine od 200 mikrona. Čvrsto zavareni mrežasti paneli s pravokutnima otvorima oka 200 x 50 mm i horizontalnim ojačanjima s otvorima oka 100 x 50 mm koji jamče značajno visok stupanj otpornosti na savijanje. Dimenzije panela iznose 2500 x 1700 – 1750 mm, zelene boje RAL 6005.

Cjevasti stup "H" profila sastoji se od utora na lijevoj i desnoj strani i izbušenim rupama za postavljenje i učvršćivanje panela pomoću spojnice za učvršćivanje. Presjek stupa 70 x 44mm. Tehnologija antikorozivne zaštite: pocinčano (unutrašnjost i površina) i plastificirano min. debljina 60 mikrona. Isti se na propisanom razmaku ugrađuju u prethodno izbušenu rupu u zemlji promjera cca 150,00 mm i minimalne dubine 400,00 mm te se učvršćuju betonom. Kod učvršćivanja potrebno je predmetni stup fiksirati horizontalno i vertikalno u najmanje tri točke (drvenim letvama ili sl.).